



disposizione



interiore

Fornitore **Jeanneau**
Modello **Sun Odyssey 34.2**
Nome **Mika**
Registro **St**
Tipo **Barcha con vela**
Anno della const. **2002.**
Cauzione **1.500** ID **2412**



nello veleggio



nello veleggio

Tutti prezzi in EUR per 7 giorno(i)

Prezzo di affitto	Periodo	Prezzo (EUR)
	01.01 - 23.04	990,00 EUR
	23.04 - 21.05	1.160,00 EUR
	21.05 - 25.06	1.490,00 EUR
	25.06 - 30.07	1.680,00 EUR
	30.07 - 20.08	1.990,00 EUR
	20.08 - 10.09	1.680,00 EUR
	10.09 - 24.09	1.490,00 EUR
	24.09 - 15.10	1.160,00 EUR
	15.10 - 31.12	990,00 EUR

Basicamente

Cabine	3	Lunghezza	10,30 m	Velocità	8,00 kts
Cabine letti	6	Larghezza	3,29 m	Velocità econ.	6,00 kts
Salone letti	1	Pescaggio	1,30 m	Consumo	0,0 lit/h
Letti totale	7	Dislocamento	4.650 kg	Consumo econ.	4,0 lit/h
Rec. passeggeri	6	Zavorra	1.520 kg	Serbatoio carburante	110 lit
WC	1	Serbatoio aqua	140 lit	Motore	21 kw
Doccia	1				

Pulizia finale **90** Transit log **0** Imbarco **18:00 O** Sbarco **09:00 O**

Yacht descr.

TIMONE:

Timone di GRP con la struttura dell'acciaio inossidabile
Azione solida dell'acciaio inossidabile
Timone con due cuscinetti autolineanti

SARTIAME DIRITTO:

La piattaforma anodizzata dell'alluminio ha fatto un passo albero, asta anodizzata dell'alluminio
Due livelli degli spalmatori poppiero-rastrellati
Proteggere singolo-incagliato dell'acciaio inossidabile
Backstay messo un freno a
Furling Genova (piattaforma del albero del tamburo)

SARTIAME CORRENTE:

1 halyard del fiocco
1 elevatore del guarnizione della condotta
1 halyard principale

2 fogli de Genova
 1 Mainsheet
 1 outhaul principale del piede
 2 punti del reef
 1 vang dell'asta
 1 regolatore della pista del mainsheet
 1 pendente de Genova del furler

LUCI DI NAV:

Luci correnti sul quadro di comando dell'arco e sul transom poppiero
 Luce dell'ancoraggio
 Cottura a vapore della luce

SENSO DEL COMPAGNO:

4 punti verniciati del teck
 Copertura del portello del plexiglass, arieggiato, bloccante all'interno e fuori
 Plexiglass che fa scorrere portello
 2 gabrails solidi del teck
 Interruttori di batteria sotto il punto inferiore
 Altezza libera diritta: 1.90 m. (6'3")

PANNELLO ELETTRICO: Interruttori di posizione orizzontalmente 12 12 interruttori di V
 1/12 di voltmetro di v con la spina del motore e domestica del selettore 1/12 v

UNA VERSIONE DELLE 2 BARACCHE:

1 baracca di andata con il doppio ancoraggio
 1 baracca poppiera con il doppio ancoraggio
 1 portside poppiero capo, accesso dal salone
 1 armadio appendente grande fra lo scompartimento di toilet e la cambusa

STAZIONE DI NAV:

Situato ai rivestimenti di dritta in avanti
 1 luce registrabile della lettura Pannello per gli strumenti di navigazione
 Mensole di immagazzinaggio
 Sede sagomata del nav del teck con le facilita di immagazzinaggio Pannello elettrico con accesso ai collegamenti
 1 oblo del coachroof di apertura Altezza libera diritta: 1.83 m. (6')

La squadra

Skipper richiesto	No, 110	(per giorno)			Squadra cabine	No
Alim. e bevan. per la sq	Si		Squadra numero		Num.di letti per la squad	
Skipper		Navigatore	Marinaio		Cuoco	Hostess
Capitano di nave		Motorista	Squadra di piatt		Cameriere	

Cockpit

Timone a ruota	Si	Log	Si	Anemometro	Si	Autopilota	Si
Barra del timone	No	Ecoschandaglio	Si	GPS	Si	Radar	No
Cockpit tavola	Si	Fuori altoparlanti	No	Rete sicuro		GPS plotter	Si

Cockpit descr.

CABINA DI GUIDA/TRANSOM:

La sede del timone, la disposizione dei posti a sedere della cabina di guida e teck battened
 Bottiglia del gas in armadio del babordo
 Immagazzinaggio della zattera di salvataggio in armadio di dritta Quadro portastrumenti protetto del motore vicino alla sede del timone Supporto della maniglia dell'argano Diametro 0.90 m. (3 della rotella di direzione dell'acciaio inossidabile)
 1 bussola del basamento
 Scaletta foldaway di nuotata Acquazzone severo dell'acqua dolce
 Accedi a al transom oscillando la sede del timone

Cucina

Frigorifero	Si	Fornello	Si	Acqua calda	Si	Ghiaccio creat.	No
Gas	Si	Microonda	No				
Cucina descr.	C'E TUTTO PER LA VITA NELLA BARCA:						

Salotto

TV	No	Sat TV	No	Riscaldamento	No	CD player	Si
Aria condizion	No	Video	No	Assugamani	No	Radio cass.	Si

Interno descr.

SALONE:

Settee ovale ergonomico a starboard
Tabella del salone del teck
Settee smontabile dal lato della cambusa
Colonna dell'acciaio inossidabile Armadi di immagazzinaggio sotto il settee
2 armadietti
Schermi di Coachroof con le tenda Corrimano sotto le finestre
Soffitto modellato GRP con i pannelli chiari di colore
1 hatch del ponte aperto con i ciechi
Ammortizzatori dello schienale e della sede con le coperte di tela smontabili
Suola smontabile della banda di teak/white
3 luci di soffitto dell'alogeno
Oblo del guscio
Altezza libera diritta: 1.90 m. - 1.85 m. (6'3" a 6'1")

CAMBUSA:

Cambusa lineare situata al portside Unita della cambusa con falegnameria del teck con contro superficie laminata
Doppio dispersore rettangolare Colpetto del miscelatore con acqua pressurizzata
Cassetto ed immagazzinaggio sotto il dispersore con accesso ai seacocks
Immagazzinaggio e scaffalatura del piatto
1 stufa 2-burner con il forno Frigorifero (100 l/Stati Uniti gallone) con unita 26,4 di evaporazione e vassoio
Luce della superficie di lavoro
1 luce ambientale dell'alogeno Accedi a all'unita fredda sotto il forno
Poggiamano sopra la cambusa Schermo di Coachroof con la spina di v delle tenda 1 x 12
Altezza libera diritta: 1.85 m. - 1.77 m. (6'1" a 5'9")

BARACCA POPPIERA DI DRITTA: Doppio ancoraggio 2.00 m. x 1.85 m. (6'7" x 6'1") Materasso con la coperta di tela smontabile

1 orificio del coachroof di apertura con la tenda
1 orificio della cabina di guida di apertura con la tenda
Rivestimento chiaro del guscio di colore
Soffitto in GRP modellato con i pannelli chiari di colore
1 luce ambientale
2 luci leggenti
1 armadio appendente
Accedi a al motore
Tappeto
Accedi a alla batteria, al serbatoio di combustibile ed al serbatoio di acqua sotto l'ancoraggio
Immagazzinaggio lungo la mensola superiore
Accedi a alla direzione
Altezza libera Diritta: 1.85 m. (6'1")

BARACCA DI ANDATA:

Doppio ancoraggio 1.40 m. x 2.00 m. (4'7" x 6'7")
Materasso con la coperta di tela smontabile
Armadio di immagazzinaggio sotto l'ancoraggio
1 armadio appendente profondo a starboard con la scaffalatura Armadietto da port
1 portello del ponte aperto con i ciechi e la ventilazione
Piattaforma modellata GRP
1 luce ambientale
Tappeto Immagazzinaggio lungo la mensola superiore
Altezza libera diritta: 1.85 m. (6'1")

TOILETTE POPPIERA:

Diametro 0.30 m. (12 del bacino della lavata dell'unita 1 della toilette di GRP)
 Rubinetto pressurizzato sul dispersore
 Separatore degli occhiali di protezione
 Armadietto di immagazzinaggio sotto il dispersore, accesso ai seacocks
 1 gancio dei vestiti e 1 guida del tovagliolo
 Specchi
 Armadietti di immagazzinaggio sopra il dispersore e testa
 2 oblo del coachroof con le tenda 1 testa marina con la pompa a mano
 1 luce ambientale
 1 luce al neon del tubo
 Pompa elettrica del pozzetto dell'acquazzone
 1 armadio appendente in scompartimento dell'acquazzone Altezza libera dritta: 1.85 m. (6'1")

UNA VERSIONE DELLE 3 BARACCHE:

1 baracca di andata con il doppio ancoraggio
 2 baracche poppiere con i doppi ancoraggi symmetrical
 1 babordo poppiere capo, accesso dal salone

BARACCA POPPIERA DI DRITTA: Doppio ancoraggio 2.00 m. x 1.40 m. (6'7" x 4'7")

Materasso con la coperta di tela smontabile
 Armadio appendente
 1 oblo della cabina di guida di apertura con la tenda
 1 luce del coachroof di apertura con la tenda
 Rivestimento chiaro del guscio di colore
 Soffitto modellato GRP con i pannelli chiari di colore
 Luce ambientale
 Luce della lettura
 Tappeto
 Immagazzinaggio lungo la mensola superiore
 Altezza libera dritta 1.85 m. (6'1")

BARACCA POPPIERA PORTSIDE:

Baracca poppiere di dritta di Idem

Carte nautiche descr. Tabella con il grande scompartimento per tabelle e strumenti nautici di navigazione